

CHRISPA**foldingbike**

Cod. CHRISPA V2.2 250W



CHRISPA è una folding-bike elettrica (pedalata assistita), pieghevole, trasportabile a mano, con telaio in lega di alluminio, ruote da 20", cambio shimano a 7 velocità e motore brushless da 250Watt con la nuova centralina da 18Ah.



SCHEDA TECNICA

TELAIO		BATTERIA	
<ul style="list-style-type: none"> • MODELLO • MATERIALE • TAGLIA • PESO COMPLESSIVO • COLORI DISPONIBILI 	<p>Folding-bike, pieghevole Lega di alluminio, 6061 20" 23Kg (circa) Grigio scuro, Bianco</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CAPACITÀ • TIPO CELLE • AUTONOMIA (KM) • TEMPO DI RICARICA • CICLI DI RICARICA • COLLOCAZIONE • PORTA USB 	<p>36V 10.4AH Ioni di litio (Li-Ion) con elementi TCRFD-LH 30 – 60 Km a seconda dello sforzo del motore 6 - 8 ore (circa) 1000 cicli (circa) Interna al telaio, asportabile piegando la bici Sì</p>
FORCA ANTERIORE		CONTROLLER	
<ul style="list-style-type: none"> • TIPO DI FORCA 	<p>Forcella in alluminio con sospensione meccanica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MODELLO • TIPOLOGIA • LIVELLI PAS • CRUISE CONTROL • FUNZIONI 	<p>KEYDYSP KD58C Multifunzione con display LCD 5 livelli (velocità) Sì, max 6Km/h Indicatore stato batteria, retroilluminazione, odometro, livelli pas</p>
SERIE STERZO		ALTRI COMPONENTI	
<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGIA • MANUBRIO 	<p>In alluminio, con manubrio pieghevole e regolabile in altezza Riser bar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SELLA • REGGISELLA • PARAFANGHI • FARO ANT. • FARO POST. • PEDALI 	<p>Ergonomica Lega di alluminio con sgancio rapido Metallo LED, attivabile da manubrio LED, attivabile da manubrio, con stop ed indicatori di direzione Pieghevoli, in ABS con corpo in alluminio</p>
RUOTA		ACCESSORI	
<ul style="list-style-type: none"> • PNEUMATICO • CERCHIO • MOZZO ANT. • MOZZO POST. 	<p>ORNATE 20"*2.125" Alluminio Con disco freno Con motore e disco freno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BUSSOLA • PORTAPACCHI • PORTACELLULARE • CLACSON 	<p>Non presente In metallo (Max 25Kg) Non presente Sì</p>
FRENI		NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> • TIPOLOGIA FRENO • PINZA FRENO ANT. • PINZA FRENO POST. • LEVE FRENO 	<p>A disco Meccanica, FILEL Meccanica, FILEL In alluminio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DA EVIDENZIARE <p>Telaio pieghevole, batteria interna removibile, Sospensione posteriore FEI-AO FA688</p>	
CAMBIO			
<ul style="list-style-type: none"> • RAPPORTI CAMBIO • DERAGLIATORE ANT. • DERAGLIATORE POST. • COMANDI • CORONA 	<p>7 Velocità Non presente SHIMANO Tourney / RD-FT35A SHIMANO SL-TX50-7R Alluminio, singola, 1 velocità</p>		
MOTORE			
<ul style="list-style-type: none"> • MODELLO • TIPOLOGIA • CENTRALINA • POTENZA • VOLTAGGIO • COLLOCAZIONE 	<p>JIABO Motor Corrente continua senza spazzole (Brushless) 18Ah 250 Watt 36 Volt Ruota posteriore</p>		

